

土木用コンクリート製品施工マニュアル（案）（平成 20 年 11 月版） 正誤表

※ （社）北陸建設弘済会発行図書の最新の正誤情報につきましては、恐れ入りますが下記の（社）北陸建設弘済会ホームページにてご確認をお願い致します。

トップページ → 販売図書案内 → （社）北陸建設弘済会発行図書 → ログイン画面の「正誤表等」クリック又は <http://www2.hokurikutei.or.jp/cgi-bin/seigohyo/download.cgi>

正誤回数 通知年月日	頁	名 称	誤	正			
第 1 回 H21. 2. 9	102	第 2 章 各製品の 施工要領 6. ボックス 類	① 均しコンクリート施工による場合は、厚さは10cm程度とし、施工幅は施工に必要な余裕(5~10cm)をもたせる。 ② 基礎用プレキャスト版を用いる場合は、プレキャスト版の継目と大型ボックスカルバート継目が同じ位置にならないように配置し敷砂、スペーサー等で高さ調整しつつ、プレキャスト版を所定の位置に据付ける。 ③ コンクリートの配合規格は下表のとおりとする。	① 均しコンクリート施工による場合は、厚さは10cm程度とし、施工幅は施工に必要な余裕(5~10cm)をもたせる。 ② 基礎用プレキャスト版を用いる場合は、プレキャスト版の継目と大型ボックスカルバート継目が同じ位置にならないように配置し敷砂、スペーサー等で高さ調整しつつ、プレキャスト版を所定の位置に据付ける。 ③ コンクリートの配合規格は下表のとおりとする。			
		6-1 大型 ボックスカルバ ート工(I)	6-2 大型 ボックスカルバ ート工(II)	6-3 大型ボ ックスカルバー ート工(III)	6-4 連結 ボックスカルバ ート工		
		105	108	112			
		18	8cm又は12cm	25mm又は40mm	60%以下	高炉セメント B種	
			18	8cm又は12cm	25mm又は40mm	<u>65%以下</u>	高炉セメント B種
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>※ 訂正箇所 均しコンクリートの配合規格表中の水セメント比 60%以下→65%以下</p> </div>							